

Il bestseller è ora ancora più attraente: Pompa di calore aria/acqua NP-AW20

**Prezzo
bestseller**



NP-AW20
Pompa di calore aria/acqua
per posa esterna

Il bestseller è ora ancora più attraente

La pompa di calore aria/acqua NP-AW20 installata all'esterno convince per la sua qualità che ha fissato nuovi standard nel settore, come dimostrano le migliaia di apparecchi installati in Svizzera che ogni giorno garantiscono in modo affidabile il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Prova anche tu la tecnologia avanzata dell'NP-AW20 e approfitta del suo fantastico prezzo da bestseller!

Tutti i vantaggi in sintesi

- + Riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria
- + Regolazione della potenza con tecnologia EVI
- + Provato mille volte
- + Intervallo operativo da -25°C a 43°C
- + Temperature di flusso fino a 65°C
- + Perfetto per nuove costruzioni e ristrutturazioni



Possibilità di collegare fino a otto dispositivi in cascata

Prezzo Bestseller*

Tipo	Dati prestazioni						Prezzo lordo vecchio	Prezzo lordo nuovo
Base unità	Potenza termica		SCOP 35 secondo EN 14825	Temperatura massima di mandata [°C]	Potenza di raffreddamento /efficienza A35/W18 [kW] / EER	Dimensioni L x P x A [mm]	CHF, IVA esclusa	CHF, IVA esclusa
	A-7/W35 [kW] / COP	A2/W35 [kW] / COP						
NP-AW 20-08	5,20 / 3,00	5,80 / 3,85	4,80	65	5,10 / 3,73	1130 x 610 x 1070	13'010	10'980*
NP-AW 20-12	7,4 / 3,05	8,50 / 3,50	4,83	65	5,44 / 3,15	1280 x 612 x 1165	14'240	11'950*
NP-AW 20-16	10,2 / 3,05	12,0 / 3,85	5,05	65	8,2 / 2,90	1280 x 612 x 1165	18'060	15'350**
NP-AW 20-20	13,5 / 2,90	15,4 / 3,55	5,05	65	9,3 / 2,54	1280 x 612 x 1165	20'150	16'990**

Tutte le informazioni sulla potenza termica sono conformi alla norma EN 14511

* Prezzo del bestseller in CHF, IVA esclusa, valido dal 30 giugno 2025. Puoi ordinarlo finché ce n'è ancora.

** Prezzo del bestseller in CHF, IVA esclusa, valido dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2026. Data di ricezione dell'ordine.