

## **Technische Daten**

Gerätebezeich	inung				F 1345-3
Värmepumpenart	Sole/Wasser				
Conformität					CE
Leistungsdaten	Heizleistung/COP bei				
	B0/W35	Normpunkt nach EN14511	2 Verdichter 1 Verdichter	kW ı kW ı	30,72 i 4,44
	B0/W50	Detrieben mit week ENIASAA	2 Verdichter	kW i	15,35 ı — 28,75 ı 3,14
	BU/VV5U	Betriebspunkt nach EN14511	1 Verdichter	kW ı	14,38 1 —
	B5/W35	Betriebspunkt nach EN14511	<ul><li>2 Verdichter</li><li>1 Verdichter</li></ul>	kW i	35,4 і 4,99 17,7 і —
	B5/W50	Betriebspunkt nach EN14511	2 Verdichter 1 Verdichter	kW ı kW ı	33,98 ı 3,51 16,99 ı —
Kälteleistung	B0/W35	Normpunkt nach EN14511	2 Verdichter	kW	23,8
Einsatzgrenzen	Heizkreis			°C	15 – 65
	Wärmequelle			°C	-8 – 30
Schall	Schallleistungsp	pegel (nach EN12102)		dB(A)	47
Wärmequelle	Volumenstrom: minimal ı nominal B0/W35 nach EN 14511			I/h	4428 ı <b>5832</b>
	Freie Pressung Wärmepumpe ∆p ı Volumenstrom			bar (bar) ı l/h	0,75   5832
	Frostschutzmittel			Monoethylenglykol	.,
	minimale Konzentration			% ı °C	25 ı -13
Heizkreis	Volumenstrom: minimal   nominal B0/W35 nach EN 14511			//h	1800   2628
	Freie Pressung Wärmepumpe Δp ι Volumenstrom			bar ı l/h	0,72   2628
Allgemeine Gerätedaten	J 1 1 1			BxTxH mm	600 x 620 x 1800
	Gewicht gesamt			kg	330
	Gewicht gesamt			kg	135
	Gewicht Kältemodul 2			kg	135
	Anschlüsse Heizkreis			2" AG / 11/2" IG	
	Wärmequelle		•••	2" AG / 11/2" IG	
	Kältemittel	Kältemitteltyp ı Füllmenge			R407C I 2 x 2,0
Elektrik				ı kg	·
	Spannungscode i allpolige Absicherung Wärmepumpe *)  Spannungscode i Absicherung Steuerspannung *)			ı A	3~/N/PE/400V/50Hz ı (
Wärmepumpe	Spannungscode i Absicherung Steuerspannung *) i A  effektive Leistungsaufnahme (B0/W35 nach EN14511):				integriert
		,		110/	0.00
		nme ι Stromaufnahme ι cosφ		kW	6,92   11,1   —
		chinenstrom innerhalb der Einsatzgrenzer	1	A	25,3
	Anlaufstrom: m	it Sanπaniasser		Α	30,0
Danitalla	Schutzart			IP	21
Bauteile		Heizkreis bei nominalem Durchsatz:	Typ: A-Klasse		
	Leistungsaufnal			W	5 - 174
	Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durchsatz: Typ: A-Klasse				
	Leistungsaufnal			W	6 - 360
Sicherheitseinrichtungen	Sicherheitsbaugruppe Heizkreis			im Lieferumfang:	Nein
	Sicherheitsbaugruppe Wärmequelle			im Beipack:	Ja
Heizungs- und Wärmepumpenregler				im Lieferumfang:	Ja
lektronischer Sanftanlasse	<u> </u>			integriert:	Ja
Schwingungsentkopplungen	1	Heizkreis ı Wärmequelle		im Lieferumfang:	Ja ı Ja