

Nom de l'appareil						SWP 581		
Type de pompe à chaleur		Sol/Eau						
Conformité		CE						
Caractéristiques de performance	Puissance calorifique / COP pour							
	B0/W35	Point normalisé selon EN14511	1 compresseur	kW	...	57,6	4,8	
	B0/W55	Point normalisé selon EN14511	1 compresseur	kW	...	54,1	3,0	
	B7/W35	Point normalisé selon EN14511	1 compresseur	kW	...	71,1	5,8	
	B7/W50	Point normalisé selon EN14511	1 compresseur	kW	...	67,0	4,0	
	Puissance frigorifique	B0/W35	Point normalisé selon EN14511	1 compresseur	kW	...	45,6	
Caractéristiques de performance SCOP	Pdesign/SCOP							
	SCOP 35	Selon norme EN14825	Climat moyen (Europe)	kW	...	57,56	5,23	
	SCOP 55	Selon norme EN14825	Climat moyen (Europe)	kW	...	54,14	3,80	
Limites d'utilisation	Circuit de chauffage			°C	20 – 60			
	Source de chaleur			°C	-5 – 25			
	Points supplémentaires de fonctionnement			°C	>B0/W65			
Acoustique	Moyenne du niveau de pression acoustique intérieur (mesuré en champ libre à 1m de distance de la machine)			dB(A)	42			
	Niveau de rendement acoustique selon EN 12102			dB(A)	57			
Source de chaleur	Débit : minimal nominal B0/W35 d'après EN 14511 maximal			l/h	10200	13600	16300	
	Charge disponible pompe à chaleur Δp Débit			bar	l/h	0,15	13600	
	Produit antigel			Monoethylenglykol				
	Concentration minimale antigel jusqu'a			% °C	25	-13		
Circuit de chauffage	Débit : minimal nominal B0/W35 d'après EN 14511 maximal			l/h	4900	9700	12200	
	Perte de pression pompe à chaleur Δp Courant volumique			bar	l/h	0,12	9700	
	Ecart de température pour B0/W35			K	5,1			
Caractéristiques générales de l'appareil	Dimensions		L x P x H	mm	1350 x 912 x 1030			
	Poids total			kg	441			
	Raccordements	Circuit de chauffage		...	DN50 DIN 2566			
		Source de chaleur		...	DN50 DIN 2566			
	Réfrigérant	Type de réfrigérant	Volume de remplissage	... kg	R410A 11,2			
Electrique	Pompe à chaleur	Code de tension fusible triphasé compacte pompe à chaleur *)			... A	3~/PE/400V/50Hz C50		
		Code de tension fusible de commande *)			... A	1~/N/PE/230V/50Hz C16		
		Puissance absorbée effective (A7/W35 selon EN14511):						
		Puissance absorbée consommation de courant cosφ			kW	A	...	12,0 22,16 0,76
		Courant de machine maximum dans les limites d'utilisation			A	40		
		Courant de démarrage: direct avec démarreur progressif			A	A	225	88
		Protection			IP	20		
Régulateur de chauffage et de pompe à chaleur			compris dans livraison			Oui		
Démarreur en douceur électronique			intégré			Oui		
*) veiller aux réglementations locales								