

## Données techniques:

| Données techniques          | 1                                                      | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| surface brute du collecteur | 2.51                                                   | 5.02             | 7.53             | 10.04            | 12.55            | 15.06            | 17.57            | 20.08             |
| Surface d'ouverture         | 2.33                                                   | 4.66             | 6.99             | 9.32             | 11.65            | 13.98            | 16.31            | 18.64             |
| Surface d'absorbeur         | 2.3                                                    | 4.6              | 6.9              | 9.2              | 11.5             | 13.8             | 16.1             | 18.4              |
| Dimensions L x H x Ep en mm | 1212 x 2070 x 68                                       | 2500 x 2070 x 68 | 3780 x 2070 x 68 | 5060 x 2070 x 68 | 6340 x 2070 x 68 | 7620 x 2070 x 68 | 8900 x 2070 x 68 | 10180 x 2070 x 68 |
| Poids                       | 34                                                     | 68               | 102              | 136              | 170              | 204              | 238              | 272               |
| Contenance du liquide       | 1.43                                                   | 2.86             | 4.29             | 5.72             | 7.15             | 8.58             | 10.01            | 11.44             |
| Température de repos        | 178°                                                   | 178°             | 178°             | 178°             | 178°             | 178°             | 178°             | 178°              |
| Raccordement du collecteur  | 2 tubes ondulés avec machons en acier inoxydable 18 mm |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Pression maximum de service | 6 bar                                                  | 6 bar            | 6 bar            | 6 bar            | 6 bar            | 6 bar            | 6 bar            | 6 bar             |
| Angle d'inclinaison         | min. 15° - max. 70°                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Medium de transfert         | mélange eau-glycolée                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| DIN / N Keymark             | 011-7S2564 F                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |

## Dimensions des champs de capteurs FK 25 montage vertical, sur la toiture

Longueur de rangées (sans les tuyaux de raccordement)

| Nombre de capteurs      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Longueur du champ en mm | 1220 | 2500 | 3780 | 5060 | 6340 | 7620 | 8900 | 10180 |

