

Tipo apparecchio		SWC 172H(K)3					
Tipo di pompa di calore	salamoia/acqua						
Conformità	CE						
Dati sulla potenza	Resa termica/COP con						
	B0/W35	Punto norma secondo EN 14511	1 compressore	kW ...	16,57 4,95		
	B0/W50	Punto norma secondo EN 14511	1 compressore	kW ...	15,35 3,4		
	B7/W35	Punto norma secondo EN 14511	1 compressore	kW ...	19,8 5,88		
	B7/W50	Punto norma secondo EN 14511	1 compressore	kW ...	18,5 4,0		
Potenza refrigerante	B0/W35	Punto norma secondo EN 14511	1 compressore	kW ...	13,22		
Dati sulla potenza SCOP	Pdesign/SCOP						
	SCOP 35	Punto esercizio secondo EN14825	Clima medio (Europa)	kW ...	19,0 5,35		
	SCOP 55	Punto esercizio secondo EN14825	Clima medio (Europa)	kW ...	18,0 3,93		
Limiti di impiego	Circuito riscaldamento		°C	20 – 60			
	Fonte di calore		°C	-5 – 25			
	Ulteriori punti di funzionamento		°C	>B0/W65			
Suono	Pressione sonora all'interno (ad 1m di distanza attorno alla macchina, punto medio)		dB(A)	35			
	Potenza sonora secondo EN12102		dB(A)	48			
Fonte di calore	Flusso volumetrico: minimo nominale B0/W35 secondo EN 14511 massimo		l/h	2700 4000 6000			
	Pressione libera pompa di calore Δp (con raffrescamento ΔpK) flusso volumetrico		bar l/h	0,50 (0,46) 4000			
	liquido antigelo permesso		Antifrogen L/N Pumpetha altri su richiesta				
	sicurezza antigelo fino a		°C	-13			
	Pressione d'esercizio massima		bar	3			
Circuito riscaldamento	Flusso volumetrico: minimo nominale B0/W35 secondo EN 14511 massimo		l/h	1450 2850 3600			
	Pressione libera pompa di calore Δp (con raffrescamento ΔpK) flusso volumetrico		bar l/h	0,39 (0,25) 2850			
	Pressione d'esercizio massima		bar	3			
Dati generali sull'apparechio	Dimensioni		L x P x H	mm		598 x 665 x 1570	
	Peso complessivo (con raffrescamento)				kg (kg)	205 (217)	
	Peso box (con raffrescamento) Peso torre (con raffrescamento)		kg (kg) kg (kg)		135 (135) 70 (82)		
	Collegamenti		Circuito riscaldamento, Fonte di calore		mm		Ø 35 Cu
	Rubinetto a sfera con raccordi a vite di serraggio		inclusi		4 pezzo 5/4" IG		
	Refrigerante		Tipo di refrigerante quantità di riempimento		... kg		R410A 2,65
Parti elettriche	Pompa di calore	Codice tensione fusibile unipolare pompa di calore *)		... A		3~/PE/400V/50Hz C16	
		Codice tensione fusibile tensione di comando *)		... A		1~/N/PE/230V/50Hz C13	
		Codice tensione fusibile elemento di riscaldamento elettrico *)		... A		3~/N/PE/400V/50Hz C16	
	Potenza assorbita effettiva (B0/W35 secondo EN14511): corrente assorbita $\cos\phi$		kW A ...		3,35 7,90 0,61		
	Corrente nominale nei limiti di utilizzo		A kW		19,0 6,90		
	Corrente di avviamento: elettronico progressivo		A		30		
	Grado di protezione		IP		20		
Componenti	Potenza elemento di riscaldamento elettrico		kW		9 6 3		
	Circolatore circuito di riscaldamento con portata nominale: potenza assorbita		kW A		0.09		
	Circolatore fonte di calore con portata nominale: potenza assorbita		kW A		0.18		
Funzione di raffr. Passivo	Solo apparecchi con contrassegno K: capacità di raffr. con portate volumetriche nominali (15 °C fonte di calore, 25 °C acqua di riscald.)			kW		14,9	
Dispositivi di sicurezza	Modulo di sicurezza circuito di riscaldamento Modulo di sicurezza fonte di calore			Vengono forniti		Si No	
Regolatore del riscaldamento e della pompa di calore				Vengono forniti		Si	
Avviamento elettronico progressivo				integrato		Si	
*) osservare le norme locali							