



NEU
COP 4.20
60°C



BRAUCHWARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

BWP 261/S · BWP 262 V4A

Die Wirtschaftlichen

- Inhalt 260 Liter
- Warmwassertemperaturen bis 60°C
- Lieferbar mit zusätzlichem Solarregister (BWP 261 S)
- Optional in Edelstahl-Ausführung (BWP 262 V4A)
- Europäisches Qualitätsprodukt

Brauchwarmwasser-Wärmepumpen

BWP 261/S · BWP 262 V4A



BWP 261/S · BWP 262 V4A
ø x H in mm = 603 x 1920

Die alpha innotec Brauchwarmwasser-Wärmepumpen BWP 261/S und BWP 262 V4A sind ideal für die Innenaufstellung in Neu- und Altbauten.

Merkmale BWP 261/S · BWP 262 V4A

- Sehr hoher COP von 4.20 (A20/W53 - EN16147)
- Sehr tiefe Schalleistungswerte von 55 dB(A)
- Regler mit diversen Einstellungsmöglichkeiten
- Speicher 260 Liter
- Brauchwarmwassertemperatur max. 60°C
- Luftansaugtemperatur -7°C bis 40°C
- Heizleistung 1,8 kW (A20/W53)
- Zusatzheizung 1.5 kW für Legionellenschaltung (65°C)
- Frostschutz-Funktion
- Anschlusswerte 230V/50Hz
- Blechfassadierung verzinkt, pulverbeschichtet und schallgedämpt
- Ausgerüstet mit Luftkanalanschlussstutzen (DN 160) für Kanalsystem
- Lieferbar mit zusätzlichem Solarregister (BWP 261 S)
- Optional in Edelstahl Ausführung (BWP 262 V4A)
- Europäisches Qualitätsprodukt

