# Produire de l'eau chaude en toute confiance : Pompes à chaleur pour production d'eau chaude sanitaire BWP

Le remplacement idéal d'un chauffe-eau électrique

**BWP**
Pompes à chaleur pour
production d'eau chaude sanitaire

# Économiser des coûts énergie : **BWP**

Pompes à chaleur
pour production d'eau chaude sanitaire **BWP**

Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire BWP sont idéales pour l'installation à l'intérieur dans des constructions neuves et pour la rénovation. Jusqu'à 75 % de l'énergie thermique est gratuite et provient de l'air ambiant. Le remplacement est très simple et largement soutenu par des subventions.

## Adapté à vos souhaits

Selon les demandes, les pompes à chaleur pour production d'eau chaude sanitaire d'alpha innotec sont disponibles en acier inoxydable (BWP 271 V4A) ou avec un registre solaire (BWP 271N, 271 V4A, 401). Cela permet d'utiliser d'autres énergies renouvelables.

Les modèles «N» sont disponible avec le réfrigérant naturel R290.

## Tous les avantages en un coup d'oeil

+ Modèles avec fluide frigorigène naturel R290
+ Installation facile
+ Fonctionnement très silencieux
+ Contenu de 258 à 373 litres selon le modèle
+ Température d'eau chaude sanitaire jusqu'à 62°C
+ Résistance électrique 1.5 kW d'appoint pour 65°C
+ Régulateur avec diverses possibilités de réglages
+ Produit européen haut de gamme

| Typ | Données de performance | | | Appareil | | | | | Classe d'efficacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Puissance calorifique A20/W10-55 [kW] | Température de départ max. [°C] | Puissance intérieure sans conduit d'air [dB(A)] | Réfrigerant | Récipient | Dimensions L x P x H [mm] | Volume [lts.] | Registre solaire [m²] | Chauffage en combination avec le régulateur |
| BWP 270N | 2,9 | 62 | 60 | R290 | Email | 707 x 1768 | 270 | – | A+ |
| BWP 271N | 2,9 | 62 | 60 | R290 | Email | 707 x 1768 | 258 | 0,9 | A+ |
| BWP 271 V4A | 2,9 | 62 | 60 | R134a | Inox | 707 x 1768 | 295 | 0,9 | A+ |
| BWP 401 | 4,1 | 62 | 64 | R134a | Email | 707 x 1916 | 373 | 1,6 | A |

Toutes les indications concernant la puissance calorifique selon norme EN 14511

**alpha innotec** · c/o ait Schweiz AG
Route de la Venoge 1 · 1123 Aclens · Suisse
+41 58 252 20 00 · info.fr@alpha-innotec.ch

**alpha-innotec.ch**

© alpha innotec 05 /2025 · Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques