

Le nouveau héros de la transition énergétique : Pompes à chaleur air/eau Hybrox

Chauffage et rafraîchissement écologiques
avec le fluide frigorigène naturel R290



Hybrox
Pompe à chaleur air/eau
pour installation en extérieure

Polyvalent et à l'épreuve du temps : Hybrox

Pompe à chaleur air/eau pour installation en extérieure **Hybrox**

La pompe à chaleur air/eau Hybrox bénéficie de notre expérience de plus de 20 ans avec le fluide frigorigène naturel R290 - pour un chauffage écologique en hiver et un rafraîchissement hautement efficace en été.



Facile à transporter, rapide à installer

L'Hybrox est un véritable poids plume. Cela facilite son transport. L'installation est très simple grâce aux accessoires spécialement conçus tels que le régulateur, le module hydraulique ou la station hydraulique avec réservoir d'eau chaude sanitaire.

Tous les avantages en un coup d'œil

- + Respect de l'environnement: chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire neutre en émission de CO₂ grâce au fluide frigorigène naturel
- + Installation rapide et facile: kits de raccordement préfabriqués
- + Intégration hydraulique flexible - 4 unités intérieures au choix
- + Fonctionnement très silencieux grâce à l'optimisation du bruit et des vibrations, mode nuit intégré
- + Utilisation flexible dans les nouvelles constructions et les rénovations:
 - La régulation de la puissance s'adapte parfaitement aux besoins
 - Températures de départ jusqu'à 70°C
- + Peut être mis en cascade pour des besoins de puissance plus importants



Type	Données de performance					Appareil				Classe d'efficacité énergétique		
Unité de base extérieure	Puissance calorifique		SCOP 35 selon EN 14825	Puissance de rafraîchissement/-efficacité A35/W18 à charge partielle	Puissance sonore selon EN 12102	Fluide frigorigène naturel		Mode silencieux	Température de départ max.	Dimensions L x P x H	Chauffage des locaux à 35°C en association avec le régulateur A+++ à G	Chauffage des locaux à 55°C en association avec le régulateur A+++ à G
	A-7/W35 min./max. [kW]	A2/W35 min./max. [kW]				Typ	GWP					
Hybrox 5	1,16 / 5,41	1,82 / 5,5	4,75	3,75 / 4,20	45	R290	3	✓	70	1320 x 445 x 930	A+++	A++
Hybrox 8	1,93 / 7,3	2,73 / 7,6	4,69	5,39 / 4,26	46	R290	3	✓	70	1320 x 445 x 930	A+++	A++

Toutes les indications concernant la puissance calorifique selon norme EN 14511