

Avec un
réfrigérant
naturel neutre
en CO₂

**ALIRA
LWDV
LWD**

Pompe à chaleur air/eau
Installation extérieure

À l'épreuve du temps

Attrayant et fiable

Les exigences les plus élevées en matière de technologie et de responsabilité écologique font des séries LWD et LWDV avec technologie inverter l'un des « best-sellers de leur catégorie » avec leur design intemporel et attrayant.

Frigorigène naturel

La LWDV/LWD fonctionne avec le réfrigérant naturel R290 et est donc neutre en CO₂, particulièrement économe en énergie et extrêmement silencieuse, mais néanmoins tournée vers l'avenir et respectueuse de l'environnement.

Gamme d'accessoires diversifiée

Des détails innovants, des accessoires complets et des solutions système simplifient l'installation et créent la plus grande flexibilité possible, indépendamment du fait que des performances élevées doivent être atteintes, que de l'eau chaude sanitaire doit être préparée en plus du chauffage ou qu'un refroidissement actif est requis avec les modèles RX en été.

La LWDV/LWD est également idéale pour les travaux de rénovation, car des températures de départ élevées jusqu'à 70 °C la rendent facile à utiliser avec des radiateurs. Avec le système LWD TWIN, la puissance peut facilement être doublée.

Vos avantages

- + Réfrigérant naturel neutre en CO₂ (GWP = 3)*
- + Compresseur commandé par inverter (LWDV)
- + Extrêmement silencieuse
- + Concept de système flexible
- + Installation facile et rapide
- + Puissance double avec système LWD TWIN
- + En option avec rafraîchissement (RX)

*GWP = global warming potential



Les séries LWDV/LWD disposent d'une large gamme d'accessoires

Données techniques

Installation extérieure	Données de performance selon EN14511		Puissance sonore	Appareil		Classe d'efficacité énergétique
Modèle Dés. court.	A-7/W35 Puissance COP [kW] -	A2/W35 Puissance COP [kW] -	selon EN12102 [dB(A)]	Dimensions [mm] L x P x H	Poids [kg]	Chauffage en combinaison avec régulateur
LWDV 91-1/3 	8.1 3.1	8.2 -	54	1320 x 445 x 930	141	
LWD 50A (RX)	4.6 3.2	5.6 3.8	57	1320 x 445 x 930	141 (146)	
LWD 70A (RX)	6.3 3.2	7.7 3.8	57	1320 x 445 x 930	146 (151)	
LWD 90A	7.5 3.1	9.0 3.6	62	1320 x 445 x 930	149	

Pour des données techniques détaillées et autres pompes à chaleur air/eau pour installation à l'extérieur, voir : www.alpha-innotec.ch

SIÈGE
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen

T 058 252 20 00
E info@alpha-innotec.ch

SUISSE ROMANDE
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Route de la Venoge 1
1123 Aclens

T 058 252 21 40
E infof@alpha-innotec.ch

TICINO
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino

T 058 252 21 21
E infoticino@alpha-innotec.ch

 **alpha innotec**
the better way to heat

www.alpha-innotec.ch