

Kompakt und leistungsstark: Sole/Wasser-Wärmepumpen NP-BW60 / NP-BWV

Die Hochleistungs-Wärmepumpen für hohe Anforderungen



NP-BW60 / NP-BWV
Sole/Wasser-Wärmepumpen
zur Innenaufstellung

Zwei Module – eine Einheit: **NP-BW60** **NP-BWV**

Die Sole/Wasser-Wärmepumpen NP-BW60 und NP-BWV sind die idealen Geräte zur Beheizung und Brauchwarmwasserbereitung von grösseren Gebäuden.

Die Wärmepumpen sind mit zwei komplett getrennten und einfach herausnehmbaren Kältemodulen ausgestattet.

Alle Vorteile auf einen Blick

- + Stufenlose Heizleistung von 4-28 kW, bzw. 6 - 43 kW (NP-BWV)
- + Heizleistungen bis 60 kW (NP-BW60)
- + Bis zu neun Geräte kaskadierbar
- + Sehr gute SCOP-Werte
- + Vorlauftemperatur bis 65°C
- + USB-Schnittstelle für Software-Updates, Parametrierung oder Datenerfassung
- + Geringer Anlaufstrom

Sole/Wasser-Wärmepumpe
zur Innenaufstellung **NP-BW60 / NP-BWV**



NP-BWV - Leistung „On-Demand“

Die NP-BWV ist einzigartig. Sie kombiniert ein leistungsgeregeltes Modul mit einem On/Off-Modul. Die in zwei Leistungsstufen erhältlichen Wärmepumpen der NP-BWV-Serie eröffnen ganz neue Möglichkeiten bei der Planung effizienter Heizsysteme.

Typ	Leistungsdaten					Gerät	Effizienzklasse	
	Heizleistung B0/W35	SCOP 35 nach EN 14825	max. Vorlauf- temperatur	Kälteleistung B0/W35	Schalleistung nach EN 12102		Raumheizung im Verbund mit Regler	
Aussen Basisgerät	[kW]		[°C]	[kW]	[dB(A)]	Masse B x T x H	35°C	55°C
						[mm]		
NP-BWV-28	4,0 – 28,3	5,0	65	21,4	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BWV-43	6,0 – 42,9	5,0	65	32,2	47	600 x 620 x 1800	A+++	A+++
NP-BW60-24	11,5 / 23,0*	4,8	65	18,1	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-30	15,4 / 30,7*	4,7	65	23,8	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-40	20,0 / 39,9*	4,8	65	31,0	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++
NP-BW60-60	29,6 / 59,2*	4,6	65	45,5	47	600 x 620 x 1800	A+++	A++

Alle Angaben zu Heizleistung nach EN 14511

*Heizleistung 1 Modul / 2 Module