

Alles dabei auf kleinster Fläche: Sole/Wasser-Wärmepumpe SWCV / SWC

NEU: Mit natürlichem Kältemittel R290



SWCV / SWC
Sole/Wasser-Wärmepumpe
zur Innenaufstellung

Vielseitig und kompakt: SWCV / SWC

Die SWCV/SWC Serie bekommt mit der neuen SWCV 63 Zuwachs.

Diese vereint alle Vorteile der Baureihe und wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben. Dank neuester Wärmepumpen-Technologie ist kein Sicherheitskonzept ausserhalb des Gerätes nötig.

Sole/Wasser-Wärmepumpe
Innenaufstellung **SWCV / SWC**



Einfacher Transport und Montage

Die SWCV/SWC Serie überzeugt mit einem herausnehmbaren Kältemodul und bereits integrierten Komponenten wie Umwälzpumpen, Umstellventil und Elektroheizelement.

Alle Vorteile auf einen Blick

- + Natürliches Kältemittel R290 (SWCV 63)
- + Kein Sicherheitskonzept ausserhalb des Gerätes nötig
- + Leistungsgeregelter Verdichter (SWCV)
- + Geringer Platzbedarf, schnelle Montage
- + Optional mit Freecooling (K-Modelle)
- + Online-Anbindung mit myUplink
- + Modelle mit integriertem Warmwasser-Speicher 178 lt. lieferbar (WZSV)

| Typ | Leistungsdaten | | | | | Gerät Masse B x T x H [mm] | Effizienzklasse | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------|
| | Heizleistung B0/W35 [kW] | SCOP 35 nach EN 14825 | max. Vorlauf- temperatur [°C] | Kälteleistung B0/W35 [kW] | Schalleistung nach EN 12102 [dB(A)] | | Heizgerät im Verbund mit Regler | |
| Gerät innen | | | | | | 35°C | 55°C | |
| SWCV 63 H1/3 / K1/3 | 0,7 - 6,0 | 5,1 | 75 | 4,4 | 40 | 598 x 665 x 1570 | A+++ | A+++ |
| SWCV 92 H3 / K3 | 1,8 - 8,7 | 5,2 | 65 | 6,3 | 47 | 598 x 665 x 1570 | A+++ | A++ |
| SWCV 122 H3 / K3 | 2,5 - 13,6 | 5,2 | 65 | 10,3 | 44 | 598 x 665 x 1570 | A+++ | A+++ |
| SWCV 162 H3 / K3 | 3,2 - 17,2 | 5,2 | 65 | 12,6 | 44 | 598 x 665 x 1570 | A+++ | A+++ |
| SWC 172 H3 / K3 | 16,6 | 5,4 | 60 | 13,2 | 48 | 598 x 665 x 1570 | A+++ | A++ |
| SWC 192 H3 / K3 | 18,6 | 5,4 | 60 | 14,8 | 50 | 598 x 665 x 1570 | A+++ | A++ |

K = inklusive Freecooling
Alle Angaben zu Heizleistung nach EN 14511