

Tutto più compatto: Pompa di calore salamoia/acqua SWCV / SWC

NUOVO: Con fluido refrigerante naturale R290



SWCV / SWC

Pompa di calore salamoia/acqua
per installazione interna

Versatile e compatto: **SWCV / SWC**

La serie SWCV/SWC si arricchisce con la **nuova SWCV 63**.

Questo modello unisce tutti i vantaggi della serie e funziona con il **fluido refrigerante naturale R290**. Grazie alla più recente tecnologia delle pompe di calore, **non è necessario alcun sistema di sicurezza esterno al dispositivo**.

Pompa di calore salamoia/acqua
installazione interna **SWCV / SWC**



R290

FREECOOLING

Tutti i vantaggi in sintesi

- + **Fluido refrigerante naturale R290 (SWCV 63)**
- + **Non necessità di un sistema di sicurezza esterno al dispositivo**
- + Compressore a regolazione di potenza (SWCV)
- + Ingombro ridotto, montaggio rapido
- + Opzionale con Freecooling (modelli K)
- + Collegamento online con myUplink
- + Varianti con un accumulatore di acqua calda da 178 litri (WZSV)

Facile trasporto e montaggio

La serie SWCV/SWC convince con un modulo refrigerante estraibile e componenti già integrati come pompe di circolazione, elemento di riscaldamento elettrico e valvola deviatrice.

Tipo	Dati prestazioni					Apparecchio	Classe di efficienza	
	Potenza termica B0/W35 [kW]	SCOP 35 secondo EN 14825	Temperatura massima di mandata [°C]	Potenza refrigerante [kW]	Potenza sonora secondo EN 12102 [dB(A)]		Riscaldamento in combinazione con regolatore	
Unità interna						Dimensioni L x P x A [mm]	35°C	55°C
SWCV 63 H1/3 / K1/3	0,7 - 6,0	5,1	75	4,4	40	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWCV 92 H3 / K3	1,8 - 8,7	5,2	65	6,3	47	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWCV 122 H3 / K3	2,5 - 13,6	5,2	65	10,3	44	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWCV 162 H3 / K3	3,2 - 17,2	5,2	65	12,6	44	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWC 172 H3 / K3	16,6	5,4	60	13,2	48	598 x 665 x 1570	A+++	A++
SWC 192 H3 / K3	18,6	5,4	60	14,8	50	598 x 665 x 1570	A+++	A++

K = incluso Freecooling

Tutte le informazioni sulla potenza termica sono conformi alla norma EN 14511