

Pour les exigences les plus élevées :
**Pompe à chaleur sol/eau
alterra S1155-25**

Compact dans ses dimensions - grande dans ses performances



alterra S1155-25
Pompe à chaleur sol/eau
pour installation à l'intérieur

Puissance compact : alterra S1155-25

Pompe à chaleur sol/eau pour installation à l'intérieur **alterra S1155-25**

La pompe à chaleur sol/eau alterra S1155-25 à puissance variable impressionne par sa large plage de puissance de 6 à 26 kW. La grande efficacité et le fonctionnement silencieux en font le choix idéal pour les immeubles collectifs et les bâtiments commerciaux.



Puissance à la carte de 6 à 26 kW

La large plage de puissance et la régulation moderne permettent à l'alterra S1155-25 d'être utilisée dans plein de situations.

Le module frigorifique amovible facilite l'installation dans les endroits où l'espace est limité.

Tous les avantages en un coup d'oeil

- + Puissance de chauffage réglable de 6 à 26 kW
- + Très bonnes valeurs SCOP
- + En option avec fonction de rafraîchissement (pack de rafraîchissement externe)
- + Possibilité de connecter jusqu'à neuf appareils en cascade
- + Température de départ jusqu'à 65 °C
- + Plage de température de la source de chaleur : -8 °C à 30 °C
- + Facile à mettre en place et à installer
- + Idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions
- + Connexion en ligne via myUplink

Type	Données de puissance				Appareil	Efficacité		
	Puissance calorifique B0/W35 EN14511 [kW]	SCOP 35 EN14825	Température de départ max. [°C]	Puissance frigorifique B0/W35 EN14511 [kW]		Niveau de puissance sonore EN12102 [dB(A)]	Chauffage en combinaison avec le régulateur	
alterra S1155-25	25,8	5,2	65	19,3	47	600 x 620 x 1500	35°C A+++	55°C A+++