

Tutto è nello spazio più piccolo: Pompa di calore salamoia/acqua SWCV / SWC

Con box del modulo di raffreddamento separata per
una facile installazione



SWCV
Pompa di calore salamoia/acqua
per installazione interna

Versatile e compatto: SWCV / SWC

Queste pompe di calore sono definite compatte perché hanno dimensioni ridotte e integrano già numerose componenti che nelle pompe di calore standard normalmente devono essere montate a parete all'esterno dell'apparecchio.

Tutti i vantaggi in sintesi

- + Tutto in un unico apparecchio con numerosi componenti già integrati
- + Ingombro ridotto, montaggio rapido
- + Opzionale con Freecooling
- + Concetto di trasporto unico, possibilità di installazione separata
- + Design accattivante
- + Varianti con un accumulatore di acqua calda da 178 litri (WZSV)

Pompa di calore salamoia/acqua
posa interna **SWCV / SWC**



Con regolazione della potenza e Freecooling

I modelli SWCV sono a regolazione della potenza e si adattano in modo ottimale ai requisiti di riscaldamento dell'edificio.

La collaudata funzione di raffrescamento „Freecooling“ è disponibile su richiesta per tutti i modelli SWCV e SWC.

Tipo	Dati prestazioni					Apparecchio	Classe di efficienza	
	Potenza termica B0/W35	SCOP 35 secondo EN 14825	Temperatura massima di mandata	Potenza refrigerante B0/W35	Potenza sonora secondo la norma EN 12102		Resistenza elettrica integrata in combinazione con regolatore	
Base unità	[kW]		[°C]	[kW]	[dB(A)]	[mm]	35°C	55°C
SWCV 62H3/K3	1,3 - 6,0	5,2	65	4,6	44 - 51	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWCV 92H3/K3	1,8 - 8,7	5,2	65	6,3	44 - 54	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWCV 122H3/K3	2,5 - 13,6	5,2	65	10,3	44 - 53	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWCV 162H3/K3	3,2 - 17,2	5,2	65	12,6	44 - 51	598 x 665 x 1570	A+++	A+++
SWC 42H3/K3	4,7	5,1	60	3,7	43	598 x 665 x 1570	A+++	A++
SWC 82H3/K3	7,7	5,2	60	6,1	43	598 x 665 x 1570	A+++	A++
SWC 102H3/K3	9,5	5,6	60	7,6	43	598 x 665 x 1570	A+++	A++
SWC 122H3/K3	12,2	5,4	60	9,7	43	598 x 665 x 1570	A+++	A++
SWC 142H3/K3	13,5	5,6	60	10,8	48	598 x 665 x 1570	A+++	A++
SWC 172H3/K3	16,6	5,4	60	13,2	48	598 x 665 x 1570	A+++	A++
SWC 192H3/K3	18,6	5,4	60	14,8	50	598 x 665 x 1570	A+++	A++

Tutte le informazioni sulla potenza termica sono conformi alla norma EN 14511.

alpha innotec · Via Industrie 5 · 6592 S. Antonino · Svizzera
+41 58 252 21 21 · info.it@alpha-innotec.ch

..... alpha-innotec.ch